

קוד פריט: ראה גיליון נתונים	2021 FIBER	
תאריך הוצאה: 05.10.2015		
מהדורה מס' 03		
עמוד 1 מתוך 3		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		

תיאור המוצר

2021 החדש נוצר מתוך המסורת הנהדרת של WINKLER לאיטום והודות לטכנולוגיית WINKLERSAFE הבלעדית לפורמולציות של מוצרים על בסיס מים בעלי השפעה סביבתית נמוכה. **2021** התפתח לגירסת ה-FIBER שלו. ממברנת איטום נזלית אלסטומרית צבעונית משויינת בסיבים על בסיס מים העמידה למים עומדים. המוצר הוא 100% ללא סולבנטים, ולכן נחשב כמעט ללא השפעה סביבתית. פותח על ידי מעבדות המחקר ופיתוח של WINKLER.

תחומי יישום

2021 FIBER ניתן ליישום על גגות, קורות בטון משוריין בסיבים, פנלים מעץ או OSB, מרפסות ומשטחי חוץ מרוצפים הנתונים לתנועה רגלית לא קבועה, כיפת בטון, ממברנות ביטומן ישנות ועליות גג.

2021 FIBER פותח במיוחד ליישומים על תשתיות לא אחידות הדורשות כיסוי מעולה ושכבת איטום עבה שניתנת ליישום בשכבה אחת.

הסיבים, המאוזנים בצורה מושלמת עם פולימרים מיוחדים מאפשרים את איטום המשטחים הנתונים לתנועות ללא צורך בחיזוק המוצר. מתאים ליישום על בטון, עץ, בטון משוריין בסיבים, לבנים, לתיקון ממברנות ביטומן פגומות.

2021 FIBER בעל עמידות יוצאת מן הכלל לקרני UV, לטמפרטורות גבוהות ונמוכות ואפילו לתנאי מזג אוויר קשים.

הכנת פני השטח

יש לנקות את התשתית ביסודיות לסילוק: לכלוך, אבק, חלקים מתפוררים, כל חומר זר או חומרים העמידים לחומרים מקשרים. היישום יתבצע על משטח יבש. למרות שהמוצר יכול לעמוד באחוז לחות במצע בין 3% ל-5%, תמיד מומלץ לבדוק נוכחות של לחות סמויה כדי למנוע את תופעת לחץ האדים. יש ליישם WINFIX CONCRETE כדי לשפר את כושר ההצמדה של **2021 FIBER** על משטחים מאובקים.

המלצות

אין להוסיף כל תוסף.
אין להשתמש במוצר אם האריזה פגומה.
אין להוסיף מים ו/או סולבנטים.

אזהרה

יש ליישם את המוצר בתנאים סביבתיים המתאימים להבטחת התייבשותו המלאה מהר ככל שניתן. לכן, אין ליישם את המוצר על משטחים קפואים, משטחים החשופים לקרה או לחות גבוהה בלילה או במזג אוויר גשום. יש להגן על המשטח ב-24 השעות הראשונות מפני מים, גשם ושלג. יש ליישם בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות.
WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים	2021 FIBER	
תאריך הוצאה: 05.10.2015		
מהדורה מס' 03		
עמוד 2 מתוך 3		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		

יישום

2021 FIBER ניתן ליישום בעזרת רולר, מברשת צבע, כף מריחה. ניתן גם ליישם בשכבה בודדת אם הכיסוי האחיד של המשטח חשוב. כאשר משתמשים ברולר מומלץ לגלגל אותו בתוך הדלי כדי לקלוט כמות נכבדה של מוצר וכדי להרטיב את הכלי טוב יותר.

צריכה

1.6 ק"ג למ"ר בשתי שכבות.

אריזה

מיכלים של 5, 10, 20 ק"ג.
 דלי של 1 ק"ג
 צבעים: לבן, אפור, אדום, ירוק

אחסון

אורך חיי המדף של המוצר הוא 12 חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזתו התקינה. יש לאחסן בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$. אינו עמיד לקרה.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. המהדורה הנכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים	2021 FIBER	
תאריך הוצאה: 05.10.2015		
מהדורה מס' 03		
עמוד 3 מתוך 3		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		

מאפיינים טכניים (ערכים ממוצעים) לשימוש מקצועי

נתונים על המוצר

מראה:	משחה בצפיפות בינונית
צבע:	לבן/ אפור/ אדום/ ירוק
צפיפות ב- 20°C (גרם לסמ"ק):	1.45 ± 0.05
יבש למגע ב- 20°C (דקות):	60-90
תכולת מוצקים (%):	71 ± 2
pH:	8 ± 1
צמיגות Brookfield ב- 20°C (cps):	36,000 ± 1,000

המוצר מציית להנחיה 2003/53/EC

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.