

# ISOMAT AK-PRIMER

## פריימר לדבקי אריחים

במקרים בהם ISOMAT AK-PRIMER מיושם על מצע סופג, יש לדלל את החומר במים טהורים (ביחס של בין 1:0.5 ל-1:1) בהתאם ליכולת הספיגה של המצע ולאחר מכן למרוח אותו באופן אחיד על ידי רולר או מברשת. את הדבק ניתן למרוח לאחר שהפריימר התייבש.

### צריכה

100-200 גר/מ"ר, בהתאם לספיגות המצע.

### אריזה

מיכלים של 1 ו-5 ק"ג.

### חיי מדף – איחסון

12 חודשים מתאריך הייצור, באריזה מקורית סגורה, מוגן מלחות ותנאי קרה.

### הערות

- טמפרטורת היישום צריכה להיות בין 5°C ל-35°C.
- לאחר יישום הפריימר ישנו חלון של 12 שעות (בטמפ' של +20°C) בהן ניתן למרוח את דבק האריחים על הפריימר. במידה וחלפו 12 שעות יש ליישם מחדש את ISOMAT AK-PRIMER לפני מריחת הדבק.

### חומרים אורגניים נדיפים (חא"נ)

על פי תקנת האיחוד האירופי 2004/42/CE (נספח II, טבלה A), הכמות המקסימלית המותרת של חא"נ במוצר מתת קטגוריה h סוג WB היא 30 גר/ל" (2010) למוצר מוכן לשימוש.

המוצר המוכן לשימוש ISOMAT AK-PRIMER מכיל לכול היותר 30 גר/ל" חא"נ.

### תיאור

פריימר הדבקה חד רכיבי מבוסס על שרפים אקריליים. משמש להכנת מצעים סופגים ולא סופגים לפני יישום דבקים מבוססי מלט להדבקת אריחים, אבן טבעית, מלאכותית, וכו'.

### תחומי יישום

ISOMAT AK-PRIMER משמש כפריימר הדבקה למצעים שונים כגון אריחים ישנים, שיש, אבן טבעית, רצפות תעשייתיות מבטון חלק, רצפות עץ, מתכת, PVC קשיח וכו'.

### מידע טכני

צורה	תחליב פולימר
צבע	סגול בהיר
צפיפות	1.00 ק"ג/ל"
Ph	9
יישום שכבה נוספת	לאחר שעה בטמפ' של +20°C

### הוראות השימוש

1. הכנת המצע  
המצע צריך להיות יבש ונקי, ללא משקעים שומניים, חלקקים, אבק וכו'.

### 2. יישום

במקרים בהם היישום נעשה על מצע לא סופג יש לשפוך את ISOMAT AK-PRIMER ישר מהמיכל על פני המצע ולפזר את החומר בשכבה אחת על ידי רולר או מברשת. אם השכבה הראשונה של הפריימר אינה מכסה את המצע במלואו, יש למרוח שכבה שנייה לאחר שהראשונה התייבשה.

את הדבק ניתן למרוח כשעה לאחר התיחול בזמין ש- ISOMAT AK-PRIMER עדיין דביק.

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.