

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצאה: 16.11.2015
מהדורה מס' 03
עמוד 1 מתוך 3

WINGRIP EVO



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

תיאור המוצר

חומר קישור רב-שימושי, על בסיס שרפים בתרחיף מים ואגרנטים. המוצר 100% נטול חומרים ממסים ולכן נחשב כמעט ללא השפעה סביבתית. פותח על ידי מעבדות המחקר ופיתוח של WINKLER.

תחומי יישום

ניתן ליישום בקלות באופן הומוגני על תשתיות עם רטיבות נמוכה וחלקות כגון בטון, עץ, מתכת, גבס, לוחות בידוד, לבנים, בטון קל, קרמיקה ועוד. לאחר היישום והייבוש WINGRIP EVO מבטיח כושר הצמדות וקישור חזקים באמצעות שינוי פני השטח עבור טיח, מלט לשיקום מבנים או מוצרים מעורבבים לציפוי. במקרה זה, ניתן להשתמש ב- WINGRIP EVO כתחליף לרשת לחיזוק הטיח. בנוסף, הוא מספק גם חיזוק קל על משטחים הנתונים ליצירת קרום ובידוד עבור לוחות מכוסים בטיח. כאשר הוא מיושם על אריחים קיימים, WINGRIP EVO בעל כושר הצמדות מעולה לדבקי צמנט לצורך הנחה של כיסוי קרמיקה מאוחר יותר.

הכנת פני השטח

יש לנקות את התשתית ביסודיות לסילוק: אבק, חלקים מתפוררים, כל חומר זר או חומרים העמידים לחומרים מקשרים. היישום יתבצע על משטח יבש. יש לבדוק את הלחות של התשתית, כדי למנוע יצירת בועות בגלל לחץ אדים. הנוהל הטוב ביותר לאיתור לחות נסתרת בתשתית כולל הנחת יריעת פוליאיתילן על המשטח, איטומה בעזרת סרט נצמד ולבדוק לאחר 24 שעות אם קיימת התעבות מים. במקרה שאין התעבות מים, ניתן ליישם WINGRIP EVO, או להמתין לייבוש מלא. יישם WINFIX CONCRETE לשיפור הצמדות המוצר על משטחים מאובקים.

אזהרה

אין להוסיף כל תוסף.
אין להשתמש במוצר אם האריזה פגומה.
אין להוסיף מים או ממסים.

אמצעי זהירות

יש ליישם את המוצר בתנאים סביבתיים המתאימים להבטחת התייבשותו המלאה מהר ככל שניתן. לכן, אין ליישם את המוצר על משטחים מכוסים בקרה, במשטחים החשופים לקרה בלילה או במזג אוויר גשום.
אין ליישם את המוצר על מצע עם לחות נסתרת.
יש להמתין 2 שעות לפני המשך יישום של שכבה שנייה או לפני יישום תערובות מלט חופות.
כאשר המוצר מיושם כציפוי על חומרים מבודדים, כדי להחליף את הרשת המחזיקה את הטיח, מומלץ להשתמש ברשת מתקשרת מעצמה בין הפאנלים. אין ליישם טיח בעובי מעל 2 ס"מ.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים	WINGRIP EVO	
תאריך הוצאה: 16.11.2015		
מהדורה מס' 03		
עמוד 2 מתוך 3		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		

יישום

המוצר מוכן לשימוש. לפני התחלת היישום, יש לערבב את המוצר לקבלת תערובת הומוגנית. ניתן ליישם את WINGRIP EVO בעזרת רולר, מברשת צבע, מברשת גדולה, אקדח איירלס. יש ליישם בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

צריכה

300 גרם למ"ר בשכבה אחת.

אריזה

מיכלים של 5, 10, 20 ק"ג.

אחסון

אורך חיי המדף של המוצר הוא 12 חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזתו התקינה. יש לאחסן בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$. אינו עמיד לקרה.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידיעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l. שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצאה: 16.11.2015
מהדורה מס' 03
עמוד 3 מתוך 3

WINGRIP EVO



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

נתונים טכניים

מראה:	נוזל שמנתי
צבע:	לבן-אפור
משקל מרחבי ב-20° C (גר' לסמ"ק):	1.63 ± 0.02
תגובת אש:	F Euroclass
הצמדות לתשתית (N/mm ²) (EN 1542)	> 2
pH:	> 9
צריכה (גרם למ"ר):	300
תכולת מוצקים (%):	70
צמיגות BROOKFIELD ב-20° C (cps):	1,350 ± 100
קוס מכס	3209 10 00

המוצר עומד בחוק 2003/53/CE

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידיעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l. שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.